

ISUZU



CITIMARK EURO5 2010

ANADOLU AUTOMOBIL

ROM

SOSEAU BUCURESTI-PLOIESTI NR. 110

COMUNA CIOLPANI, JUDETUL ILFOV

PHONE: 00 40 21 266 83 00 - 266 83 09

FAX: 00 40 21 266 83 29 - 266 86 30

E-MAIL: office@isuzu.com.ro

www.isuzu.com.ro

SPECIFICATIE TEHNICA

AUTOBUZ ISUZU CITIMARK

EURO 5

CITIMARK

ISUZU



DIMENSIUNI (mm)

Ampatament	4150
Lungimea maximă	9016
Latime maxima	2300
Înălțime exterioara	3121 (in fata) / 2837 (in spate)
Inaltime interioara a salonului	1830-2100
Ecartament fata	1904
Ecartament spate	1650
Consola față	1980
Consola spate	2886

MASE (kg)

Masa totala maxima autorizata	max : 13000
Masa autovehiculului gol	6860 - 7500
Masa tehnica admisibila pe axa fata	5000
Masa tehnica admisibila pe axa spate	9000

NUMAR DE LOCURI

17 (pe scaune) + 55 (în picioare)
17 (pe scaune) + 47 (în picioare) + 1 (scaun pt. persoane cu handicap)
21 (pe scaune) + 45 (în picioare)
21 (pe scaune) + 37 (în picioare) + 1 (scaun pt. persoane cu handicap)
25 (pe scaune) + 35 (în picioare)
25 (pe scaune) + 27 (în picioare) + 1 (scaun pt. persoane cu handicap)
23 (pe scaune) + 41 (în picioare)

MOTOR

Model	ISUZU 4HK1E5S - EURO 5
Tip	common-rail turbo-diesel
Număr de cilindri	4
Capacitate cilindrica (cmc)	5193
Puterea maximă netă	204 CP/2600 rpm
Cuplu maxim	637 Nm ,1600-2600 rpm
Ambreiaj	tip diafragma, mono-disc uscat, cu actionare hidraulica

CUTIE DE VITEZE

Model	ISUZU MZW-6F (EURO 5)
Numar de trepte /Tip cutie de viteze	6 + 1 trepte, manuala
Raport de transmisie final	5,83

PERFORMANTE DINAMICE

Viteza maxima-limitata electronic (km/h)	100 (cu limitator viteza) (EURO 5)
Panta maxima (%)	42,1

SUSPENSII

Suspensie fata	pneumatica
Suspensie spate	pneumatica

SISTEM DE FRANARE

Fata /Spate	discuri / discuri
Frana de serviciu	dublu circuit pneumatic cu ABS si ASR
Frana de motor	clapeta pe evacuare

ANADOLU

AUTOMOBIL

ROM

*Legenda: S-standard O-optional



CITIMARK



SISTEM ELECTRIC

Tensiune nominala	24 V
Baterie	24V (2X12V)-125 Ah
Alternator	24V - 100A
Electromotor	24V - 4,5kW

COMBUSTIBIL

capacitatea rezervorului 196 litri (2x98)

SISTEM DE RULARE

Dimensiune anvelope	265 / 70 R19,5
---------------------	----------------

ECHIPAMENT GENERAL

Plansa de bord ergonomica	S
Tahograf digital	S
Aer conditionat	O
Sistem de ventilatie cu aer uscat	S
Preincalzitor motor	O
Calorifer	O

ELEMENTE DE SIGURANTA

Imobilizator motor	S
ABS	S
ASR	S
Clapeta pe evacuare	S
Trapa	S
Incalzitor combustibil	O
Senzori parcare	S
Limitator viteza	S
Senzor detector foc pentru compartiment motor	S
Buson rezervor cu inchidere	S

EXTERIOR

Sistem usa :	
Fata	usa formata dint-o bucata, cu actionare pneumatica care se deschide in interior
Spate	usa formata din doua bucati cu actionare pneumatica care se deschid in interior
Telecomanda usa	S
Sistem de coborare a autobuzului ECAS	O
Faruri ceata	O
Parbriz	o singura bucata cu tenta de culoare
Geamuri laterale	Patru geamuri culisante in partea superioara – S
Geam sofer culisant	S
Geamuri culisante pasageri	O
Stergatoare parbriz	in 3 trepte
Parasolar	Manual - S
Capace roti	O
Vopsea Metalizata	O

ANADOLU
AUTOMOBIL

ROM

*Legenda: S-standard O-optional

SPECIFICATIE TEHNICA

AUTOBUZ ISUZU CITIMARK

EURO 5

CITIMARK

ISUZU



INTERIOR

Acces persoana cu dizabilitati	lift hidraulic / rampa - S
Semicabina sofer	O
Scaune pasageri	fixe nu se deplaseaza lateral sau inainte / inapoi
Aer conditionat pentru sofer	O
Material pentru acoperire podea	linoleu
Compartiment acte pozitionat deasupra scaun sofer	O
Material folosit la captusirea plafonului	textil
Material folosit la captusirea partilor laterale	textil
Scaun sofer pneumatic	S

ILUMINARE

Iluminare plafon	S
------------------	---

ECHIPAMENTE AUDIO

Radiocasetofon CD Player	S
DVD + Monitor LCD	O
TV Tuner	O
Antena	S
Boxe	O
Microfon + Amplificator	O
Ceas digital	O

GARANTIE SI LIVRARE

Termen de livrare	20 de zile din stoc, 60 de zile pe baza de comanda
Garantie	18 luni

Legenda :	S-standard O- optional
-----------	---------------------------



ANADOLU

AUTOMOBIL

ROM